

Climatiseur Split Industriel

Gamme FAC22

clim



PANNEAU DE CONTROLE

- Climatiseur mobile SPLIT industriel à condenseur à eau.
- Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides.
- Longueur hydraulique maximum 30 m entre les unités intérieures et extérieures
- Evacuation des condensats sur le groupe extérieur
- Sécurités haute et basse pression
- Poignées latérales de transport + roulettes industrielles

Caractéristiques techniques :

Puissance frigorifique (à 26°C 55%HR in /30°C out)	6650 W
Tension / Puissance consommée	Monophasé 230 V – 50 Hz / 2700 W
Intensité absorbée	12 A
Longueur tuyau maximum	jusqu'à 30m (6 x 5 mètres)
Temp. Fonctionnement intérieur / extérieur	10-30°C / 10-40°C
Dimensions HxLxP unité principale / extérieure	1030 x 815 x 360 / 460 x 582 x 360
Niveau sonore unité principale	49 dB(A) à 3m
Poids unité principale / extérieure	86 kg / 16.5 kg
Débit d'air (m ³ /h) : 3 vitesses (unit. Ext)	1150/1400/1500 (2100)
Réfrigérant	R407 c (730 g)

polypoles
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19