

# Climatiseur Split Industriel

## Gamme FAC51

**clim**



Unité intérieure



Alimentation triphasée



Unité extérieure



PANNEAU DE CONTROLE



- Climatiseur mobile SPLIT industriel à condenseur à eau.
- Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides.
- Longueur hydraulique maximum 30 m entre les unités intérieures et extérieures
- Evacuation des condensats sur le groupe extérieur
- Sécurités haute et basse pression
- Poignées latérales de transport + roulettes industrielles

### Caractéristiques techniques :

<b>Puissance frigorifique</b> (à 26°C 55%HR in /30°C out)	<b>15000 W</b>
Tension / Puissance consommée	triphase 400 V + N – 50 Hz / 5800 W
Intensité absorbée (max)	8.7 A (13 A)
Longueur tuyau maximum	jusqu'à 30m (6 x 5 mètres)
Temp. Fonctionnement intérieur / extérieur	10-30°C / 10-40°C
Dimensions HxLxP unité principale / extérieure	1513 x 1074 x 414 / 874 x 930 x 504
Niveau sonore unité principale	51 dB(A) à 3m
Poids unité principale / extérieure	140 kg / 60 kg
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) : 3 vitesses (unit. Ext)	2200/1800/1400 (2100)
Réfrigérant	R410A (1550 g)

**polypoies**  
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

**polypoies**  
62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

**polypoies**  
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

**polypoies**  
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

**polypoies**  
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19