

# GÉNÉRATEUR MOBILE FUEL À ÉCHANGEUR GAMME DIEMO EC

Les générateurs EC sont équipés d'une chambre de combustion nouvelle génération à échangeur haut rendement (>90%). Ils permettent donc de produire un air chaud et exempt de gaz brûlés au meilleur coût. Ils peuvent être placés à l'intérieur d'un local en raccordant une cheminée vers l'extérieur, ou bien être placés à l'extérieur grâce à un dispositif de gaines souples ou rigides.

3 modèles de 25 à 70 kW



GÉNÉRATEUR EC



OPTION VERT OTAN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		EC 260	EC 480	EC 810
Puissance brûleur	kW	24,8	45,1	70
Rendement	%		91	
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1500-150	3000-200	3800-200
Conso fuel	l/h	2,4	4,5	7,0
Conso élec.	A	1,3	3,3	4
Volume réservoir	l	40	80	120
Niveau sonore	dB(A)	75,3	73	74,3
Poids	kg	58	105	131
Dimensions	L x l x H (cm)	125 x 49 x 69	163 x 62 x 98	201 x 65 x 98
Diamètre cheminée	mm		150	180
Diamètre sortie d'air	mm	300	400 ou (2 x 300 avec culotte de sortie)	400 ou (2 x 300 avec culotte de sortie)

- Thermostat de surchauffe en sortie = sécurité
- Livré avec 1er kit de maintenance (filtre cartouche + gicleur)



Gaines diam 320 et 420  
Cheminées et chapeau pare-pluie  
Cuves fuel externes



Alimentation sur cuve ou réservoir externe  
Pilotage par thermostat  
Réchauffeur de réservoir