

# CENTRALE D'AIR MOBILE GAINABLE

## HLBG-050

Les HLBG-050 permettent de procurer de l'air froid ou chaud dans les locaux de grands volumes. Nos mini CTA sont raccordables sur un circuit d'eau glacée ou d'eau chaude utilisable en intérieur ou en extérieur pour de la climatisation comme pour du chauffage.

Applications : - Events - Zone de production - Stockage



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissance frigorifique</b>	<b>31,9 kW</b>
<b>Débit d'air</b>	<b>5000 m3/h</b>
<b>Alimentation électrique</b>	<b>3x400v +N-50hz (P17 -16A Tetra 400V)</b>
<b>Puissance absorbée</b>	<b>1,5 kW</b>
<b>Diamètre de raccordement d'eau</b>	<b>Camlock DN40</b>
<b>Soufflage</b>	<b>Ø 400mm</b>
<b>Reprise</b>	<b>1395x320 mm</b>
<b>Contre pression</b>	<b>300Pa</b>
<b>Dimensions (hors plenum)</b>	<b>1550x1550x600 (hauteur) mm</b>
<b>Poids</b>	<b>215 kg</b>

Options : Thermostat filaire  
Gaine diamètre 400 mm - L 6 m