

CLIMATISEUR INDUSTRIEL GAMME AIRREX GAINABLE

La gamme AIRREX de grande puissance comporte 2 modèles de 21 et 42,5 kW qui vous permettront de refroidir des locaux et des process industriels de grands volumes. Leur fiabilité est à toute épreuve. Grâce à la ventilation centrifuge, il est possible de rallonger les gaines de soufflage. L'air chaud est évacué par l'arrière de l'appareil. Le gainage est bien sûr possible.



HSC-5200



HSC-5700 +



PANNEAU DE COMMANDE

De série : Coupure BP et HP, protection moteur, régulation électronique sur température de sortie d'air ou sur ambiance, pompe de relevat de condensat avec arrêt automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		HSC-5200	HSC-5700 +
Puissance Frigorifique	kW	21	42.5
Débit d'air évaporateur	m ³ /h	3060	7200
Débit d'air condenseur	m ³ /h	6000	12000
Tension / Intensité / (dém.)	V/A	TRI400V / 18A /(100A)	TRI400V / 30A / (130A)
Consommation	kW	7.9	18
Ø gaine évaporateur soufflage / long max	mm	1 x 400 / 10m	2 x 400 / 10m
Ø gaine évaporateur recyclage	mm	1 x 400	2 x 400
Ø gaine condenseur	mm	Capot 500 sur le dessus	500 sur l'arrière
Poids	kg	300	550
Encombrement	m	0.74 x 1.67 x H1.21	0.86 x 1.77 x H1.66
Gaz réfrigérant (kg)		R 410A (3.9)	R 410A (5)
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	73	74

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Sonde thermostat déportée



Gainés souples diam 300 / 400 / 500