

VENTILO-CONVECTEUR A EAU

FP 30

Le modèle FP30 est un ventilo-convecteur esthétique à raccorder sur un Groupe à eau glacée POLYPOLES ou sur une boucle d'eau glacée existante.

DÉTAILS GÉNÉRAUX

- Manipulation facile. Accès par porte standard
- Commandes frontales pour l'utilisateur final avec écran LCD
- RAL 9010 face avant blanc et panneau de commande
- Alimentation électrique, raccordement d'eau et sortie des condensats à l'arrière de l'appareil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de refroidissement: **17 kW**
- 2 tubes
- Alimentation: 220 ~ 240V / mono / 50Hz
- Puissance Electrique : 445W
- Débit d'air: **2040 m³ / h**
- Débit d'eau: 2920 l / h
- Niveau sonore (vitesse max): <56 dB (A)
- Eau entrée et sortie: 3/4" connecteurs à l'arrière
- Sortie condensat en acier **diam10** à l'arrière
- Préinstallé vanne à boisseau sphérique 3 voies + actionneur
- Event et purge de l'eau de l'air préinstallé
- Pompe condensat préinstallée 70W avec HM maximale 4.7m
- Télécommande IR (en option)



DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
1790	540	350	60

Certifié CE



www.polypoles.com

info@polypoles.com

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE