

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

GAMME AIRREX MONO

La gamme AIRREX monophasée comporte 3 modèles de 6 à 7,3 kW qui vous permettront de refroidir des locaux et des process industriels. Ils sont idéaux pour faire du « spot-cooling ». Leur fiabilité est à toute épreuve. Grâce à la ventilation centrifuge, il est possible de rallonger les gaines de soufflage. L'air chaud est évacué par le dessus de l'appareil (gainage possible pour évacuer à l'extérieur).



HSC-1370



HSC-2500



HSC-3500



Panneau de commande

De série : Coupure BP et HP, protection moteur, régulation électronique sur température de sortie d'air ou sur ambiance, niveau d'eau condensat avec arrêt automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-3500B*
Puissance Frigorifique	kW	3.8	6.15	7.3	10.55
Débit d'air évaporateur (Pa)	m3/h	480 (200Pa)	660-780 (300Pa)	840-960 (300Pa)	840-960 (300Pa)
Consommation électrique	W	1 620	2 500	3 000	4 900
Débit d'air condenseur(Pa)	m3/h	840 (500Pa)	1320-1560(450Pa)	1560-1800 (500Pa)	2640-3000
Tension / Intensité / (dém.)	V/A	Mono 230V / 7.5A / (20A)	Mono 230V / 11A / (45A)	Mono 230V / 13A / (57A)	Mono 230V / 25A / (70A)
Consommation	kW	1.6	2.5	3	-
Ø gaine évaporateur / long max	mm	1x130 / 3m	2x130 / 6m	3x130 / 6m	2x180/ 6m
Ø sortie condenseur / long max	mm	1x250 / 3m	300		1x395/7m
Ø gaine condenseur	mm	250	300 + cône (300)		-
Poids	kg	57	86	90	200
Dimensions	L x P x H (cm)	42 x 62 x 101	49 x 60 x 130		74 x 84 x 142
Gaz réfrigérant (kg)		R 410A (0.65)	R 407C (0.89)	R 407C (1.2)	R 410A (2.3)
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	58	61	65	71



Pompe de relevage de condensat avec connecteur rapide



Manchette courte ou rallonge de gaines de soufflage



Plenums de recyclage de condenseur ou d'évaporateur



Manchon d'évacuation de l'air chaud pouvant se raccorder à une gaine souple