GÉNÉRATEUR MOBILE FUEL À ÉCHANGEUR
GAMME DIEMO EC

Les générateurs EC sont équipés d'une chambre de combustion nouvelle génération à échangeur haut rendement (>90%). Ils permettent donc de produire un air chaud et exempt de gaz brûlés au meilleur coût. Ils peuvent êtres placés à l'intérieur d'un local en raccordant une cheminée vers l'extérieur, ou bien être placés à l'extérieur grâce à un dispositif de gaines souples ou rigides.

3 modèles de 25 à 70 kW

GÉNÉRATEUR EC

OPTION VERT OTAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		EC 260	EC 480	EC 810
Puissance brûleur	kW	24,8	45,1	80
Rendement	%	91		
Débit d'air	m3/h	1500-150	3000-200	3800-200
Conso fuel	l/h	2,4	4,5	7,0
Conco élec.	A	1,3	3,3	4
Volume réservoir	l	40	80	120
Niveau sonore	dB(A)	75,3	73	74,3
Poids	kg	58	105	131
Dimensions	L x l x H (cm)	125 x 49 x 69	163 x 62 x 98	201 x 65 x 98
Diamètre cheminée	mm	150		180
Diamètre sortie d'air	mm	300	400 ou (2 x 300 avec culotte de sortie)	400 ou (2 x 300 avec culotte de sortie)

- Thermostat de surchauffe en sortie = sécurité

Gaines diam 320 et 420
Cheminées et chapeau pare-pluie
Cuves fuel externes

Alimentation sur cuve ou réservoir externe
Pilotage par thermostat
Réchauffeur de réservoir

polypoles
www.polypoles.com info@polypoles.com
Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33
BORDEAUX - LILLE - LYON - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE