

ÉCHANGEUR AVEC BRÛLEUR FUEL EN CONTAINER IMAC INOX

Les chauffages IMAC sont des appareils robustes pour les environnements les plus difficiles. Avec 200kW et une ventilation centrifuge, elles peuvent chauffer de grands volumes, chapiteaux, chantiers, entrepôts...

BTP | INDUSTRIES | ÉVÉNEMENTIEL



IMAX INOX



Brûleur Weishaupt

Armoire de commande

Contrôle central et lampes témoins pour toutes les fonctions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		IMAC 2000 E Disponible uniquement à la location	IMAC 2000 S Disponible uniquement à la location
Puissance nominale	kW	184	200
Conso fuel max	l/h	18,4	19,4
Débit d'air chaud	m³/h	15 000	12 000
Contre pression max du ventilateur	Pa	490	528
Pression ventilation	mm CE	50	80
Intensité max	A	10,4	7,5
Tension (50 Hz)	V	3 x 400 + N+ T *	
Diamètre sortie de soufflage	mm	1 x 600 - 2 x 500	
Diamètre cheminée	mm	200	
Poids	kg	600	545
Dimensions	L x l x H (cm)	300 x 80 x 137	240 x 80 x 137

* Option sans neutre, nous consulter

- Panneaux en inox sur chassis en acier galvanisé
- Brûleur Weishaupt fioul avec 2 allures en version industrielle. Fiabilité garantie.
- Contrôle du brûleur entièrement automatique avec prise de thermostat. Réarmement à distance sur armoire.
- Double sécurité de surchauffe à réarmement manuelle et électronique.
- Ventilateur centrifuge protégé électriquement. Grand débit d'air et haute pression.
- Coffret de commande équipé d'un inverseur de phase automatique, un compteur horaire et 5 fusibles. Interrupteur avec coupe circuit.
- Bride de sortie Ø 600 mm (bride de recyclage disponible en accessoire).
- Tête de distribution en 4 x 300 mm ou 2 x 500 mm disponible en option.