POMPE À CHALEUR À CONDENSATION PAR AIR
GAMME HAE

Les groupes à eau glacée réversibles de la gamme HAE sont compacts, disposent d'un ballon immergé avec kit Hydraulique (pompes 3 Bars + vase d'expansion ouvert). Equipé d'un régulateur Dixell pour la programmation. Les raccords hydrauliques A/R sont normalisés en Camlock DN 40. Les groupes sont équipés de châssis et manipulable au chariot élévateur ou bras de grue. Régime de fonctionnement : Température d'eau -5 °C à 35 °C et Température d'air : - 10 °C à 43 °C .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POMPE À CHALEUR HAE	HAE 081	HAE 121	HAE 161	HAE 301	HAE 351
Puissance froid entrée/sortie eau 12/7°C	19,2 kW	36.9 kW	42.1 kW	53.2 kW	70 kW
Puissance chaud entrée/sortie eau 40/45°C	25,3 kW	41.5 kW	47.1 kW	72.3 kW	86.7 kW
Puissance absorbée	7,7 kW	11.2 kW	12.8 kW	23.2 kW	24.2 kW
Alimentation électrique	400V/3Ph/50Hz				
Intensité nominale / démarrage (sans pompe)	19 A	31 A	36 A	51 A	63 A
Débit d'eau	4,4m³/h	9/18 m³/h	10.2/18 m³/h	4,9/27m³/h	3,7/27 m³/h
Hauteur disponible	3 bars				
Raccords eau évaporateur	1 1/2"				2"
Volume du ballon tampon	14 litres	255 litres	255 litres	350 litres	350 litres
Niveau sonore	50 dB (A)	54.1 dB(A)	55 dB(A)	55.9 dB(A)	58 dB(A)
Dim. L x l x Hauteur (mm)	761 x 1900 x 1470	760 x 1860 x 1447	760 x 1860 x 1447	865 x 2251 x 2085	990 x 1930 x 2155
Poids expédition (kg)	370	663	674	1091	1134