

# DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE INDUSTRIEL

## ADH-1000

Le déshumidificateur ADH-1000 est extrêmement efficace pour éliminer l'humidité, avec une capacité de déshumidification pouvant atteindre 140 litres par jour. L'ADH-1000 maintient automatiquement le niveau d'humidité réglé. Affichage de l'humidité actuelle et de la consigne réglée. Le déshumidificateur ADH-1000 est idéal pour la réparation des dommages causés par l'eau, la déshumidification des structures, le contrôle de l'humidité de l'air de diverses installations; gymnases, entrepôts, bâtiments nouvellement construits, etc. Il est extrêmement silencieux.

### BTP | INDUSTRIES | SERVICES



ADH 1000



ADH 1000



Commande numérique

Il dispose d'une interface utilisateur numérique facile à utiliser :

- Horloge de 24 heures,
- Commande du ventilateur à 4 vitesses
- Affichage de l'humidité actuelle et de la consigne réglée.

L'ADH-1000 dispose d'un compresseur à vis efficace, d'une fonction de dégivrage automatique, des sécurités HP et BP ainsi que d'une sécurité de prévention des surchauffes du compresseur. Il est équipé d'un cordon d'alimentation de 3 mètres. Pompe à condensat incluse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		ADH - 1000
Recommandé pour une surface max	m <sup>2</sup>	330 à 528
Capacité de déshumidification à 30°C et 80% HR	l/24h	120
Capacité de déshumidification à 27° et 60% HR	l/24h	80
Tension (50 Hz)	V	Mono 230 V
Intensité max (35°C/60%RH)	A	9,6
Puissance absorbée (35°C/60%RH)	W	2100
Débit d'air (4 vitesses)	m <sup>3</sup> /h	Max 1080
Niveau sonore	1m - dB (A)	53
Dimensions	L x l x H (cm)	50,5 x 55 x 99,5
Poids	kg	60
Réfrigérant		- 1,0 kg
Pompe de relevage		oui
Bac à condensation		non