CHAUDIÈRE MOBILE
HOTMOBIL

Nos chaudières mobiles de chauffage sont équipées de composants de qualités. Nous pouvons vous garantir un fonctionnement souple et performant.

L'ensemble comprenant :

- Production eau chaude
- Production ECS
- Réservoir fuel
- Pompe et circulateur hydraulique
- Vase d'expansion
- Échangeur à plaques / circuit primaire
- Norme DIN.EN.12818.

HOTMOBIL MHZ

HOTMOBIL MHZ sur le terrain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOTMOBIL MHZ	MHZ 150	MHZ 350	MHZ 550	MHZ 950
Puissance de chauffe	90-150kW	160-350 kW	360-550 kW	560-950 kW
Dimensions (avec bras d'attelage)	4500x2150x2250	6000x2550x2700	6200x2300x2950	5990x2550x3150
Poids	1600 kg à vide	2800 kg à vide	~3500 kg à vide	~3500 kg à vide
Fluide/protection	Eau chaude 90°/70°C - 3 bars			
ECS/production	60°/45°C - 10 bars			option
Données de la pompe principale	4.5 m³ /h 6-7mWS	17 m³ /h 8mWS	26 m³ /h 8mWS	50 m³ /h 8.5mWS
Capacité à réservoir à fioul interne	720 litres	1500 litres		1000 litres
Combustible	Fioul option gaz			
Dispositif antigel	oui			
Raccordement électrique	230V-16A	400V-CEE 16A		400V-CEE 16A/32A
Lignes de raccordement mobiles	Raccord STORZ entre griffes 66 m	Départ/retour		

polypoles
www.polypoles.com info@polypoles.com
Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33
BORDEAUX - LILLE - LYON - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE