VENTILO CONVECTEUR
FP 70

Le modèle FP70 est un ventilo-convecteur esthétique à raccorder sur un Groupe à eau glacée réversible (ou non) POLYPOLES ou sur une boucle d'eau glacée existante.

- **Pour grand volume**
- **Faible encombrement**
- **S'adapte sur réseau d'eau existant**
- **Réversible**
- **Facilité d'installation**

- Commandes frontales pour l'utilisateur final avec écran LCD
- RAL 9010 face avant blanc et panneau de commande
- Alimentation électrique, raccordement d'eau et sorti des condensats à l'arrière de l'appareil
- Eau entrée et sortie: Ø DN32 (vente) connecteurs à l'arrière
- Sortie condensat en acier diam 10-14 à l'arrière
- Préinstallé vanne à boisseau sphérique 3 voies + actionneur
- Event et purge d'air préinstallés
- Pompe condensat préinstallée

Certifié CE

FP 70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique = 7/12 à 27°C / 60% HR	**50 kW**
Puissance chaud	**70 kW**
Puissance absorbée	**2500 W**
Intensité	**12 A**
Tension/Fréquence (50 Hz)	**Mono 230V**
Indice de protection	**IP20**
Débit d'air max.	**6000 m³/h**
Niveau sonore max	**58 dB(A) à 3m**
Connexions Entrée / Sortie (mm)	**DN40**
Connexion Condensats (mm)	**Ø10**
Dimensions L x l x H (cm)	**151 x 80 x 222**
Poids (à vide)	**129 kg**

polypoles
www.polypoles.com info@polypoles.com
Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33
BORDEAUX - LILLE - LYON - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE