

# CLIMATISEUR INDUSTRIEL

## GAMME FAC

La gamme FAC des climatiseurs split à condenseur à eau comporte 2 modèles de 7 kW (mono230V) et 15 kW (TETRA400V) qui vous permettront de climatiser des locaux de grands volumes. Idéal pour l'industrie et l'événementiel.



FAC22



FAC51



Panneau de commande



vue arrière connectique

De série : Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides. Evacuation des condensats sur le groupe extérieur. Sécurités haute et basse pression. Poignées latérales de transport + roulettes industrielles.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE                                                       |                | FAC 22                        | FAC 51                         |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Puissance frigorifique<br>(26°C 55% HR int/30°C ext)       | kW             | 6.65                          | 15                             |
| Pression gaz max                                           | bar            | 40                            |                                |
| Débit d'air (3 vitesses)                                   | m3/h           | 1150 / 1400 / 1500            | 1500 / 1900 / 2300             |
| Température de fonctionnement                              | Int / ext      | 10-30°C / 10-40°C             |                                |
| Longueur liaison hydraulique                               |                | 5 à 30 mètres                 |                                |
| Tension (50 Hz)                                            | V              | Mono 230V                     | Tetra 400V                     |
| Intensité maximale                                         | A              | 13.8                          | 14.9                           |
| Consommation Electrique                                    | W              | 2700                          | 5800                           |
| Longueur tuyaux maximum                                    | m              | 30 (6 x 5 ou 3x10 ou 20+10)   | 30 (6x5 ou 3x10)               |
| Poids (unité principale / extérieur)                       | kg             | 110 / 16.5                    | 140 / 60                       |
| Dimensions unité intérieure<br>Dimensions unité extérieure | L x P x H (cm) | 82 x 36 x 120<br>65 x 32 x 50 | 107 x 41 x 150<br>92 x 48 x 87 |
| Réfrigérant (poids)                                        |                | R410A (0.9 kg)                | R410A (1.55 kg)                |
| Niveau sonore à 3 m unité principale / extérieur           | dB(A)          | 49 / 52                       | 52 / 56                        |
| Degré IP<br>(unité principale / extérieure)                |                | IP20 / IP54                   |                                |



Flexibles de 5, 10 ou 20mètres



Roulettes industrielles

**polypo**les

www.polypo

info@polypo

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE