

# CLIMATISATION INDUSTRIELLE RÉVERSIBLES

## GAMME AIRREX AHSC-2170 ET HSC-4200



AHSC-2170

Les climatiseurs industriels réversibles AIRREX sont pour des besoins de chaud et de froid. Disponible à la location et à la vente.

La gamme AIRREX HSC-4200 permet de refroidir des locaux et des process industriels de grands volumes. Grâce à la ventilation centrifuge, il est possible de rallonger les gaines de soufflage. L'air chaud est évacué par l'arrière de l'appareil. Le gainage est bien sûr possible.



HSC-4200

### Avantages :

- Gainable (HSC 4200).
- Grille orientable (AHSC-2170).
- Monobloc industriel réversible.
- Pas d'entretien à la location.
- Grande puissance.
- Mobile.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		AHSC-2170		HSC 4200	
Puissance Frigorifique / chauffage	<b>kW</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>12,40</b>	<b>11,40</b>
Débit d'air évaporateur	<b>m3/h</b>	<b>720</b>		<b>1920</b>	<b>1860</b>
Débit d'air condenseur	<b>m3/h</b>	<b>1560</b>		<b>4020</b>	<b>4200</b>
Tension / Intensité / (dém.) - froid / chaud	<b>V/A</b>	<b>230 / 11,2 - (39)</b>	<b>230 / 10,7 - (39)</b>	<b>230 / 21,4 (98)</b>	<b>230 / 22,7 (98)</b>
Puissance consommée	<b>kW</b>	<b>2,6</b>		<b>4,35</b>	<b>4,7</b>
Plage d'utilisation	<b>°C</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>25 à 45</b>	<b>10 à 27</b>
Diamètre gaine condenseur	<b>mm</b>	<b>300</b>		<b>500</b>	
Dimensions L x P x H / poids	<b>cm/kg</b>	<b>49,5 x 68 x 132 / 95</b>		<b>74 x 145 x 122 / 200</b>	
Gaz réfrigérant	<b>kg</b>	<b>R 410A (1,5)</b>		<b>R 410A (2,8)</b>	
Niveau sonore	<b>db(A)/m</b>	<b>59 à 3</b>		<b>65 à 3</b>	
Gaine soufflage évaporateur	<b>mm</b>	<b>/</b>		<b>300</b>	