CLIMATISEUR INDUSTRIEL
GAMME FAC

La gamme FAC des climatiseurs split à condenseur à eau comporte 2 modèles de 7 kW (mono230V) et 15 kW (TETRA400V) qui vous permettront de climatiser des locaux de grands volumes. Idéal pour l'industrie et l'événementiel.



FAC22



FAC51



Panneau de commande



vue arrière connectique

De série : Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides. Evacuation des condensats sur le groupe extérieur. Sécurités haute et basse pression. Poignées latérales de transport + roulettes industrielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		FAC 22	FAC 51
Puissance frigorifique (26°C 55% HR int/30°C ext)	kW	6.65	15
Pression gaz max	bar	40	
Débit d'air (3 vitesses)	m3/h	1150 / 1400 / 1500	1500 / 1900 / 2300
Température de fonctionnement	Int / ext	10-30°C / 10-40°C	
Longueur liaison hydraulique		5 à 30 mètres	
Tension (50 Hz)	V	Mono 230V	Tetra 400V
Intensité maximale	A	13.8	14.9
Consommation Electrique	W	2700	5800
Longueur tuyaux maximum	m	30 (6 x 5 ou 3x10 ou 20+10)	30 (6x5 ou 3x10)
Poids (unité principale / extérieur)	kg	110 / 16.5	140 / 60
Dimensions unité intérieure Dimensions unité extérieure	L x P x H (cm)	82 x 36 x 120 65 x 32 x 50	107 x 41 x 150 92 x 48 x 87
Réfrigérant (poids)		R454C	R454C
Niveau sonore à 3 m unité principale / extérieur	dB(A)	49 /52	52/ 56
Degré IP (unité principale / extérieure)		IP20 / IP54	



Flexibles de 5, 10 ou 20mètres



Roulettes industrielles

polypoles
www.polypoles.com info@polypoles.com
Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33
BORDEAUX - LILLE - LYON - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE